



MADETEC BASE INMUNIZANTE

Proteger superficies / artículos de madera, en interiores y exteriores

DESCRIPCIÓN

Base transparente, base solvente, lista para aplicar, ideal para preservar y protegerla del ataque de hongos e insectos.

USOS

Para proteger contra hongos, termitas y gorgojos, todo tipo de madera (en bruto o elaborados), como durmientes, vigas, postes, estanterías, puertas, ventabas, enchapados, etc, en ambientes interiores o exteriores. No debe ser usada como acabado final.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Aumenta la vida útil de las maderas expuestas a la intemperie
- ✓ Protege contra hongos e insectos)

COLORES

Incoloro.

ACABADO

Mate

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICADOS



ISO 9001 – 2015
Sistema de gestión de calidad
CO-SC101-1



ISO 14001 – 2015
Sistema de gestión ambiental
CO-SA069-1



OHSAS 18001 – 2007
Sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional / CO-OS038-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad	Valor	Unidad	Método de medición
Viscosidad	8 a 11	KU	
Densidad	3.07 a 3.17	Kg / Gal	
Contenido de VOC	680.62	Gramos/Litro menos agua	ASTMD6886
Secamiento al tacto	1 a 2	Horas	
Secamiento al manejo	4 a 6	Horas	
Secamiento entre manos	6	Horas	
Sólidos por Volumen	12.53 a 14.53	%	
Rendimiento teórico (A 1 mils de espesor de película seca)	25 a 30	m ² / Gal	
Metales Pesados		No contiene ni plomo ni cromo.	

*Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base en normas estándar. Si requiere consultarlos favor comunicarse con el área de calidad Pintuco.

**Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de aplicación y las condiciones del sitio de obra.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Preparación de la Superficie a pintar

- Antes de aplicar el producto verifique el estado de la madera. Si la madera no tiene ningún tipo de recubrimiento y muestra indicios de ataque de hongos, aplique una solución de 1 parte de blanqueador en 3 partes de agua y déjela actuar por 1 hora. Enjuague y deje secar totalmente la madera.

Si la pintura está deteriorada, aplique Removedor Pintuco Ref. 1020, deje actuar por mínimo 10 minutos y retire con una espátula las capas de pintura removidas. Luego limpie la

superficie con agua y cepillo de fibra o nylon para eliminar la parafina o grasa que pueda dejar el removedor en la superficie.

Deje secar muy bien la superficie tratada.

No aplique la base sobre barnices o lacas ya que estos evitan la penetración en la madera.

2. Preparación del Producto y Aplicación

Revuelva bien el producto y aplique con brocha 1 mano (capa) sin diluir siguiendo la dirección de la fibra de la madera. Deje secar de 4 a 6 horas antes de aplicar otros productos.

Lave los equipos de aplicación con Ajustador Pintuco Ref. 21132

No agregue otros componentes diferentes a los indicados en esta etiqueta.

PRESENTACIONES

¼ Galón.

Galón.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original cerrado es de 24 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.

RECOMENDACIONES ALMACENAMIENTO

Para estibado y almacenamiento tener en cuenta la siguiente tabla:

Envase	Máx. de planchas por estiba
Galón (1GL)	6
Cuarto (1/4GL)	7

- El máximo de apilado de estibas paletizadas es 1 nivel.
- Los envases plásticos no resisten caídas de alturas superiores a su estibado, esto es aproximadamente 1, 20 metros.
- Los envases metálicos no resisten caídas de altura.
- Si los envases metálicos se encuentran abollados, no usar en máquina de agitación.
- Reportar novedades en el material de empaque en la guía de recepción de transporte o durante los 3 días siguientes a la línea de servicio al cliente. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor. No

vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos. Para retirar (desprender) el producto (aplicado) que este seco utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos). Almacenar en el envase original, este debe permanecer cerrado mientras no se esté utilizando. Se debe almacenar a temperaturas entre 10°C a 30°C.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 ó desde Medellín 325 25 23.

PRODUCTO NO PELIGROSO PARA EL TRANSPORTE

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a la norma ISO 9001 ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001 y acorde con los lineamientos de responsabilidad integral.

PLANTA CERTIFICADA

Los productos elaborados en Pintuco® en la planta ubicada el km 1 vía Belén- Rionegro, Antioquia-Colombia se encuentran fabricados en una empresa con el certificado de neutralidad de carbono.

