



SUPER GRIP ANTIDESLIZANTE



DESCRIPCIÓN

Material granular, irregular, de alta dureza, especial para mejorar la resistencia al deslizamiento. Aplicable sobre cualquier pintura de tráfico.

USOS

Sembrado en la pintura de demarcación para generar antideslizamiento en la superficie.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Alta dureza, no se quiebra con la acción de los vehículos
- ✓ Su correcto uso cumple con lo especificado en el Manual de Señalización de 2015 respecto a antideslizamiento
- ✓ No cambia el color de la demarcación

PRESENTACIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES	
Apariencia	Granular		
Peso neto por envase	5	Kg	
Aplicación recomendada	Con micro esferas en proporción 3:1 (Micro esferas: Super Grip) y mínimo 200 gr por m2 Cuando va solo mínimo 350 gr / m2		
Dureza Mohs	7	Mohs	
Color	Diferentes tonos de Blanco		
Punto de Fusión	2.050	°C	
Método de aplicación	Sembrado o premezclado		
Granulometría	Malla	mm	% Retenido
	14	1	0
	30	0,5	55%
	60	0,25	95%
	100	0,15	98%



SUPER GRIP ANTIDESLIZANTE



INSTRUCCIONES DE USO

1. Preparación de la superficie: El producto se debe aplicar por sembrado directamente sobre la pintura recién aplicada siempre y cuando ésta tenga el espesor suficiente para anclar adecuadamente el Super Grip. También se puede pre mezclar con la pintura de manera que esté incorporado homogéneamente en ésta.

Nota: Para el caso de pinturas base agua y base solvente es necesario realizar una segunda aplicación sobre el super grip para afirmarlo y garantizar su duración en la película.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de **18 meses** contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

CÓDIGOS

Referencia	Código SAP
13779	5891320 5 KI



SUPER GRIP ANTIDESLIZANTE



NOTAS LEGALES

La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto. En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales.

No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes:

Fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados; intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; "Productos exclusivos o bajo pedido" que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o discontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico.

Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información de este, igualmente se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. Pintuco Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al 018000111247 y visitar nuestra página web www.pintuco.com

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICADOS

Sistema de gestión de calidad



SC101-1

Sistema de gestión ambiental



CO-SA069-1

Sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo



CO-OS038-1

INDUSTRIA COLOMBIANA

Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484

E-mail: contacto@pintuco.com

www.pintuco.com / Medellín, Colombia