

ESMALTE PARA PROTECCIÓN MAQUINARIA 11271

Ideal para autopartes, carrocerías y otras superficies metálicas

DESCRIPCIÓN

Esmalte amarillo de repinte tipo alquídico, diseñado como sistema base solvente para productos de superficies metálicas en el segmento de protección.

USOS

Recubrimiento para repinte como pintura decorativa y protectora sobre metales en autopartes, carrocerías y otras superficies metálicas con excelentes propiedades.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Alta resistencia mecánica
- ✓ Excelente adherencia, buen acabado y duración
- ✓ Esmalte brillante de secamiento al aire
- ✓ Repintable, con buen poder cubriente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDAD
Color / I-098-07	Amarillo		visual
Viscosidad Stormer KU a 25 °C / I-048-02	115	125	ku
Densidad del producto a 25°C / I-GC-QAP-013	3.78	3.88	Kg/gal
Sólidos por peso / I-GC-QAP-033	36.5	40.5	%
Brillo GARDNER 60° / IGC-QAP-010	1	15	%
Secamiento al tacto / I-048-05	5	10	minutos
Secamiento al manejo / I-048-05	10	20	minutos
Adherencia en cuadrícula / I-098-01	90	100	%
Dureza a lápiz / I-098-12	2B – B		NA
Sustrato aplicar	Metales		NA
Sistema de aplicación	Brocha / Aspersión		NA
Producto para diluir / lavado	Thinner		NA

PRESENTACIONES

Galón – 3.785 Litros

CÓDIGOS

REFERENCIA	EBS
11271	10224327 Galón

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 18 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001