

ACABADO UNIFORMADOR EXPRESS

Ideal como acabado uniformador en retoques puntuales o disolvente

DESCRIPCIÓN

Es un producto ideal para mejorar la apariencia de acabado sobre retoques puntuales,

USOS

Como acabado uniformador en retoques puntuales, también recomendado en la dilución del Flash Clear.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Permite realizar empalmes sobre Barniz
- ✓ Mejora apariencia de acabado sobre retoques puntuales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| PROPIEDAD | RANGO | | UNIDADES |
|---------------------------------------|--------------|----|----------|
| Viscosidad de aplicación (CF4 a 25°C) | 10 | 11 | Seg. |
| Tono | Transparente | | |

INSTRUCCIONES DE USO

Para un buen resultado y desempeño no sobrepasar las presiones recomendadas, procurar que la aplicación sea húmeda, lo más homogénea posible sobre el borde de la reparación.

Preparación del producto y Aplicación

Listo para aplicar

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

| TEMPERATURA | PINTURA | AMBIENTE | HUMEDAD AMBIENTE |
|-------------|---------|-----------|------------------|
| Aplicación | 25°C | 19 – 38°C | 60 – 80% |

EQUIPOS DE APLICACIÓN

Los siguientes equipos de aplicación se han encontrado apropiados para la aplicación. Sin embargo se pueden utilizar otros equipos equivalentes.

PISTOLA CONVENCIONAL O ELECTROSTÁTICA (Con aire)

| TIPO | PICO DE FLUIDO |
|------------|----------------|
| HVLP | 1.3 a 1.4 |
| Aerógrafos | 0.5 a 1 |

PRESENTACIONES

Galón – 3.785 Litros

CÓDIGOS

| REFERENCIA | EBS |
|---------------------|----------------|
| Acabado uniformador | 10359441 Galón |

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001