

BASE EPOXI ÉSTER BLANCO AZULOSO 16599

Ideal para tubos colapsibles en aluminio

DESCRIPCIÓN

Base blanco azuloso tipo epoxi éster, diseñado para productos procesables con alta flexibilidad, conservando un excelente desempeño y acabado del recubrimiento sobre el sustrato.

USOS

Recubrimiento exterior para tubos colapsibles en sustrato de Aluminio, que estarán expuestos en ambientes exteriores y ataques químicos de algunos productos corrosivos del segmento industrial.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Alta resistencia mecánica y química
- ✓ Excelente adherencia de tintas UV y/o convencionales
- ✓ Buena nivelación y alto brillo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDAD
Color / I-098-07	Blanco Azuloso		visual
Viscosidad Stormer KU a 25 °C / I-048-02	110	120	ku
Densidad / I-048-04	5.06	5.16	Kg/gal
Sólidos por peso / I-098-10	65.5	69.5	%
Espesor de película seca / I-098-49	35	50	micrones (µm)
Temperatura de horneado a 14 minutos	135		°C
Rendimiento teórico a 25 micrones de película seca	74		m ² /gal
Sustrato aplicar	Aluminio		NA
Sistema de aplicación	Barnizadora c/rodillos		NA
Solvente para diluir / lavado	Thinner		NA

PRESENTACIONES

5 galones – 18.927 Litros

CÓDIGOS

REFERENCIA	EBS
16599	10015834 Caneca

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 18 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001