



Preguntas frecuentes Viniltex® Ultralavable:

¿Qué es el producto y cuál es su acción?

Viniltex® Ultralavable es una pintura base agua mate para interiores, de alto desempeño y durabilidad. Cuenta con la tecnología Ultra Protect Resist, que repele líquidos, es fácil de limpiar y tiene máxima resistencia al lavado, facilitando la remoción de manchas y manteniendo las paredes siempre limpias.

¿Cuáles son los beneficios que el producto tiene para el consumidor, pintor y cliente?

Consumidor:

Con Ultralavable puedes limpiar fácilmente tus manchas domésticas, ya que cuenta con la tecnología Ultra Protect Resist, que le brinda más resistencia y alta repelencia a los líquidos. Esto facilita que tus paredes propensas a manchas, se conserven limpias y protegidas por más tiempo. Todo esto con un acabado mate, que es el más utilizado en pinturas interiores.

Pintor:

Con Ultralavable tendrás un producto de alto rendimiento y cubrimiento. Con un acabado mate que facilita los retoques y cortes, disimulando las imperfecciones de los muros de manera más eficiente que una pintura de mayor nivel de brillo. El consumidor quedará satisfecho con el resultado final de la pintura y con los atributos del producto en el día a día.

Cliente:

Ultralavable es una innovación que amplía el portafolio con un producto de buena aceptación y conversión entre pintores y consumidores de varios países donde ya tiene presencia. Se destaca por su alto desempeño y alta lavabilidad, con una tecnología que el mercado no tiene actualmente: la repelencia de líquidos en una pintura mate. Además, este nuevo producto es una excelente oportunidad para aumentar la rentabilidad de su negocio debido a su nuevo posicionamiento de precio.

¿El producto tiene olor?

Viniltex® Ultralavable está formulado con una tecnología que permite que el producto tenga bajo olor y rápido secado.

¿Cuál es el tiempo de secado? ¿Y el tiempo de curado?

El tiempo de secado para **Viniltex® Ultralavable** es de 1 hora al tacto, 2 horas para repinte y 4 horas para manejo. El tiempo de curado de la pintura aplicada es de 30 días.

¿Qué tipos de manchas resiste el producto?

El producto fue desarrollado para facilitar la limpieza de una amplia gama de manchas domésticas.

¿Cómo debo hacer la limpieza?

La limpieza debe realizarse inmediatamente después de ensuciar, con un paño suave o una esponja humedecida con una solución de agua y detergente líquido neutro. Realice movimientos ligeros y circulares; no es necesario frotar con fuerza para evitar desgaste y generación de brillo (burnish). Al final, utilice un paño suave humedecido con agua y limpie ligeramente hasta eliminar todo el exceso de detergente, ya que este exceso puede causar manchas.

Si la pared se mancha con un líquido y no lo percibo inmediatamente, ¿el líquido se adhiere a la superficie? ¿El proceso de lavado es igual de fácil que al limpiarlo inmediatamente? ¿Se daña la pintura?

Las manchas líquidas se repelen inmediatamente al entrar en contacto con la superficie pintada debido a su efecto beading (repelencia a líquidos). **Viniltex® Ultralavable** no las absorbe y, por lo tanto, no se daña la pintura.

¿Viniltex® Ultralavable necesita ser diluido? ¿Cuál es su rendimiento?

Viniltex® Ultralavable es un producto que debe ser diluido al 25% con agua limpia. El rendimiento es entre 40 y 50 m²/galón, pero este puede verse afectado por el estado de la superficie, el método de aplicación, el espesor de la película, la intensidad del color del acabado y la base donde se aplica.

¿Cómo debe aplicarse el producto?

Aplice 2 a 3 manos (capas) de pintura para obtener un buen acabado. En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 40°C. Deje transcurrir un mínimo de dos (2) horas antes de aplicar la segunda mano (capa) (secado a 25°C y 60% de humedad relativa).

¿Es necesaria alguna preparación antes de la aplicación del producto?

Antes de aplicar **Viniltex® Ultralavable**, verifique que la superficie esté seca, libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada. Elimine los acabados deteriorados, cales, carburos y humedades con una rasqueta o lija. Resane los agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado final de la superficie con Estuco Premium Interior Pintuco® Ref. 17060. Para superficies con pintura brillante, lije suavemente (lija #180) para suprimir el brillo. Para superficies con pintura de acabado mate, limpie y seque bien.

¿El producto puede ser utilizado en exteriores?

En nuestro portafolio contamos con una amplia gama de productos para nuestros clientes. Por ello, ofrecemos soluciones especializadas para ambientes exteriores. En este caso, nuestro producto es recomendable solo para ambientes interiores, ya que su estructura puede generar un deterioro prematuro al estar expuesto a la intemperie.

¿Por qué si funciona como repelente de agua no puede usarse como impermeabilizante?

Cuando se habla de impermeabilización se refiere a superficies que tienen un contacto directo y frecuente con el agua. Para esto, en el portafolio de Pintuco® existen productos especializados según el tipo de superficie a impermeabilizar. Ultralavable no está diseñado para este nivel de exposición constante a la humedad.

¿El producto puede ser utilizado en otros ambientes interiores, como baños y cocinas?

Viniltex® Ultralavable puede ser utilizado en todos los ambientes interiores. Sin embargo, para aplicarse en estos espacios es recomendable usar **Viniltex® Baños y Cocinas**, ya que es una pintura especializada por su resistencia al vapor y a la grasa.

¿Cuáles son los colores en los que el producto está disponible?

Viniltex® Ultralavable está disponible en color blanco y en todos los colores disponibles en las bases pastel y tint del sistema tintométrico de Pintuco (aproximadamente 800 colores).

¿Hay alguna diferencia entre la pintura blanca y colores más intensos?

La recomendación es aplicar 2 o 3 manos de acabado, pero en ocasiones para colores muy intensos pueden requerirse manos adicionales para alcanzar la intensidad del color deseado. En estos casos, y cuando el contraste entre el color previo y el nuevo a aplicar es muy marcado, es conveniente usar una base en escala de grises para lograr el acabado óptimo.

¿Puedo aplicar el producto en cualquier superficie?

Viniltex® Ultralavable es un producto indicado para superficies interiores. De esta manera, es posible aplicar el producto en muros estucados o ya pintados con una pintura base agua, teniendo una preparación adecuada según el tipo de superficie.

¿Se puede usar en repintes? ¿Cómo se aplica?

Puede ser usada para repintar una superficie que ya tenga un acabado base agua. Se aplica como cualquier pintura mate.

¿Puedo usar un sellador base solvente y luego Viniltex® Ultralavable?

Si se habla de un sellador del tipo antialcalino, como **Sellomax®** es posible usarlo.

¿Cuánto tiempo dura el efecto antibacterial?

El efecto antibacterial de **Viniltex® Ultralavable** será efectivo mientras la película de pintura esté en perfecto estado.

¿Cuáles son las bacterias que elimina el efecto antibacterial?

Ultralavable elimina el 99% de las bacterias más comunes, como *Escherichia coli* y *Staphylococcus aureus*, de las superficies, haciendo los espacios más seguros.

¿Cuál es la diferencia de Viniltex® Ultralavable y Viniltex® Biocuidado en cuanto al efecto antibacterial?

El efecto antibacterial de ambos productos es similar. Sin embargo, **Viniltex® Biocuidado** también es antiviral, mientras que **Viniltex® Ultralavable** tiene un mayor poder de limpieza y repelencia a líquidos.

¿Cuál es la diferencia entre Viniltex® Ultralavable y Viniltex® Acriltex?

La principal diferencia está en el acabado, ya que Ultralavable es la única pintura mate del mercado con superioridad en lavabilidad y resistencia. El acabado mate disimula las imperfecciones de los muros de forma más eficiente que una pintura con mayor nivel de brillo. Además, a diferencia de Acriltex, Ultralavable cuenta con un efecto beading (repelencia a líquidos) que evita que los líquidos y la suciedad se adhieran fácilmente a la superficie, facilitando su limpieza.

¿Cuál es la diferencia entre Viniltex® Ultralavable y baños y cocinas?

Viniltex® Baños y Cocinas tiene acabado satinado y solo está indicado para zonas de baño y cocinas. Es un producto resistente a vapor de agua y grasas. Por otro lado, **Viniltex® Ultralavable** es un producto mate para cualquier zona interior que repele líquidos y hace más fácil la limpieza de manchas, no tiene la misma resistencia de Baños y Cocinas al vapor de agua y las grasas.

¿Qué es el efecto beading o repelencia a líquidos en Ultralavable?

Es una tecnología llamada ultraprotect resist, que forma una película protectora sobre la superficie pintada que repele el agua y evita la adherencia de la suciedad.