

## ESMALTE PARA PROTECCIÓN MAQUINARIA 11271

**Ideal para autopartes, carrocerías y otras superficies metálicas**

### DESCRIPCIÓN

Esmalte amarillo de repinte tipo alquídico, diseñado como sistema base solvente para productos de superficies metálicas en el segmento de protección.

### USOS

Recubrimiento para repinte como pintura decorativa y protectora sobre metales en autopartes, carrocerías y otras superficies metálicas con excelentes propiedades.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Alta resistencia mecánica
- ✓ Excelente adherencia, buen acabado y duración
- ✓ Esmalte brillante de secamiento al aire
- ✓ Repintable, con buen poder cubriente

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDAD
Color / I-098-07	Amarillo		visual
Viscosidad Stormer KU a 25 °C / I-048-02	115	125	ku
Densidad del producto a 25°C / I-GC-QAP-013	3.78	3.88	Kg/gal
Sólidos por peso / I-GC-QAP-033	36.5	40.5	%
Brillo GARDNER 60° / IGC-QAP-010	1	15	%
Secamiento al tacto / I-048-05	5	10	minutos
Secamiento al manejo / I-048-05	10	20	minutos
Adherencia en cuadrícula / I-098-01	90	100	%
Dureza a lápiz / I-098-12	2B – B		NA
Sustrato aplicar	Metales		NA
Sistema de aplicación	Brocha / Aspersión		NA
Producto para diluir / lavado	Thinner		NA

### PRESENTACIONES

5 galones – 3,785 Litros

### CODIGOS

REFERENCIA	CÓDIGO SAP	VOLUMEN	TAMAÑO DEL ENVASE
11271 Amarillo	5890620	3,785 L	3,7 L
11282 Amarillo CATERPILLAR	5890621	3,785	3,7 L

### **ESTABILIDAD DEL PRODUCTO**

La estabilidad del producto en el envase es de 18 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

### **RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE**

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

### **INFORMACIÓN Y ASESORÍA**

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

### **NOTAS LEGALES:**

La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto. En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales. No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes: Fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados; intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; "Productos exclusivos o bajo pedido" que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o discontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto vena luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico .

Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información del mismo, igualmente se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. Pintuco Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al 018000111247 y visitar nuestros sitios web [www.pintuco.com](http://www.pintuco.com)