

AJUSTADOR LV901

Diluyente con bajo contenido de VOC

DESCRIPCIÓN

Mezcla de compuestos especiales con bajas concentraciones/emisiones de COV, formulados con el fin de obtener un excelente poder de dilución del sistema LV900.

USOS

Utilizado para la dilución del sistema de bajo VOC de Pintuco® LV900, formulado para su uso en la industria original de ensamble de vehículos y el proceso de repinte automotriz en los que se busque una tecnología eco-amigable con bajas emisiones de VOC, sin afectar los ciclos de proceso.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Bajas concentraciones y emisiones de VOC.
- ✓ Buen poder de dilución.
- ✓ Versátil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDADES
Densidad	3.7	3.9	kg/gal

INSTRUCCIONES DE USO

Seguir las recomendaciones técnicas para cada uno de los productos a diluir

PRESENTACIONES

Galón – 3.785 Litros

CÓDIGOS

REFERENCIA	EBS
LV901	10376563 Galón

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001