

THINNER PARA NITRO 21214

Producto diseñado para la dilución y ajuste de viscosidad de pinturas nitro para aplicación Automotriz

DESCRIPCIÓN

Mezcla de solventes, formulados con el fin de obtener un excelente poder de dilución y buena compatibilidad en sistemas nitro.

USOS

Utilizado para la dilución de pinturas formuladas a partir de resinas nitrocelulosa como Pintulaca® y Koverlac.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Poder de dilución medio
- ✓ Buena compatibilidad con sistemas nitro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



PROPIEDAD	RANGO		UNIDADES
Densidad	3.2	3.3	kg/gal
Flash point, copa cerrada	80.6 °F (27°C)		°C
Rata de evaporación teórica	0.9		Referido al acetato de butilo=1

INSTRUCCIONES DE USO

Seguir las recomendaciones técnicas para cada uno de los productos a diluir

PRESENTACIONES

5 Galones – 18.925 Litros
55 Galones – 208 Litros

CÓDIGOS

REFERENCIA	EBS
21214	10015604 Caneca
	10017265 Tambor

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001