

## ENDURECEDOR EXPRESS E50

### Usado para mezclar con sistemas Express Repair

#### DESCRIPCIÓN

Endurecedor diseñado específicamente para el uso en sistema de dos componentes desarrollados para reparación Express y Poliuretanos mate.

#### USOS

Como mezcla con los sistemas Poliuretano Mate, y sistemas Express para el repintado de automóviles y motocicletas.

Si se mantienen las relaciones de mezcla recomendadas en las fichas técnicas de producto proporciona un curado completo para mantener propiedades

#### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Rapida activación con los productos del sistema express
- ✓ Resistencias químicas
- ✓ Resistencias al ambiente/intemperie
- ✓ Buena Dureza, Adherencia, Flexibilidad



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDADES
Densidad	3.7	3.9	kg/gal
Sólidos por peso	57	59	%

#### INSTRUCCIONES DE USO

Homogenizar muy bien la mezcla antes de aplicar.

- PU Serie 600 Mate – 4:1
- Barniz Ref. 9410 – 2:1
- Barniz RFU 5500 – 4:1

#### PRESENTACIONES

1/16 galón – 0.237 Litros

1/8 galón – 0.473 Litros

1/4 galón – 0.945 Litros

Galón – 3.785 Litros

## CÓDIGOS

REFERENCIA	EBS
Endurecedor Express E50	10388796 1/16 Galón
	10350826 Octavo
	10388785 Cuarto
	10363255 Galón

## ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 9 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

## INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

### NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001