

## ADITIVO ANTI SILICONA NM510

### Ideal para la prevención o eliminación de cráter o pinhole por contaminación

#### DESCRIPCIÓN

Ayuda en la eliminación o prevención de la aparición de contaminaciones (tipo cráter o pinhole) en los acabados, usado especialmente en las tecnologías PU de acabado (Color – Clear).

#### USOS

Se usa como aditivo en muy bajas concentraciones para mejorar la nivelación de los acabados ayudando en la prevención o eliminación de cráter o pinhole.

#### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Fácil de usar
- ✓ Alto poder de prevención




#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDADES
Densidad	3.26	3.36	kg/gal

#### INSTRUCCIONES DE USO

Usar como aditivo en acabados Color PU y Clear PU, para repinte de vehículos.

	<p>Usar entre 0.5 al 5%</p> <p>Proporción con base a mezcla de la pintura preparada</p>
---	---

#### PRESENTACIONES

1/4 galón – 0.945 Litros

#### CÓDIGOS

REFERENCIA	EBS
NM510	10384527 Cuarto

#### ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 24 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se

recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

### **RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE**

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

### **INFORMACIÓN Y ASESORÍA**

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

#### **NOTAS LEGALES:**

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001