

## ENDURECEDOR CLEAR COAT LV HS 55

### Usado para mezclar con clear coat LV HS 55

#### DESCRIPCIÓN

Diseñado específicamente para mezclar con clear coat LV HS 55.

#### USOS

Como mezcla con clear coat LV HS 55 para el repintado de automóviles y motocicletas, como complemento para los sistemas de alto desempeño y bajo VOC como LV900.

Si se mantienen las relaciones de mezcla recomendadas en las fichas técnicas de producto proporciona un curado completo para mantener propiedades.

#### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Resistencias químicas
- ✓ Bajo VOC
- ✓ Resistencias al ambiente/intemperie
- ✓ Buena Dureza, Adherencia, Flexibilidad



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDADES
Densidad	4.49	4.59	kg/gal

#### INSTRUCCIONES DE USO

##### Preparación del Producto y Aplicación

Homogenizar muy bien la mezcla antes de aplicar.

- Clear coat LV HS 55 – 4:1

#### PRESENTACIONES

1/4 galón – 0.945 Litros

#### CÓDIGOS

REFERENCIA	EBS
LV HS 55	10381819 Cuarto

#### ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

## **RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE**

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

## **INFORMACIÓN Y ASESORÍA**

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

### NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001