


**PINTULACA BASE BLANCO 7205**  
**10014770-10012727**

**SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO**

- 1.1 Identificador SGA del producto:** PINTULACA BASE BLANCO 7205  
10014770-10012727
- 1.2 Uso recomendado del producto químico y restricciones:**  
Usos pertinentes: Pintura industrial. Uso exclusivo usuario profesional.  
Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificado en este epígrafe ni en el epígrafe 7.3
- 1.3 Datos sobre el proveedor:**  
Pintuco  
Autopista Medellín Bogotá Km 37 Vía Belén Rionegro Km 1  
054040 Rionegro - Antioquia - Colombia  
Tfno.: 57 4 569 81 00  
contacto@pintuco.com  
http://www.pintuco.com
- 1.4 Número de teléfono para emergencias:** SISTEMA SURA Colombia al 018000 51 14 14, fuera de Colombia (0574) 4444578

**SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS**

- 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla:**  
**SGA:**  
La clasificación del producto se ha realizado conforme con el decreto 1496 de 2018, por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.  
  
Acuático agudo. 3: Peligrosidad aguda para el medio ambiente acuático, Categoría 3, H402  
Acuático crónico. 3: Peligrosidad crónica para el medio ambiente acuático, Categoría 3, H412  
Irrit. oc. 2: Irritación ocular, categoría 2, H319  
Liq. Infl. 2: Líquidos inflamables, Categoría 2, H225  
Repr. 1B: Tóxico para la reproducción, Categoría 1B, H360  
Sens. Cut. 1: Sensibilización cutánea, Categoría 1, H317  
STOT repe. 2: Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas), Categoría 2, H373  
Tox. Asp. 1: Peligro por aspiración, Categoría 1, H304
- 2.2 Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia:**  
**SGA:**  
Peligro
- 
- Indicaciones de peligro:**  
Acuático crónico. 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos  
Irrit. oc. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave  
Liq. Infl. 2: H225 - Líquido y vapores muy inflamables  
Repr. 1B: H360 - Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto  
Sens. Cut. 1: H317 - Puede provocar una reacción cutánea alérgica  
STOT repe. 2: H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas  
Tox. Asp. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias
- Consejos de prudencia:**  
P201: Procurarse las instrucciones antes del uso  
P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar  
P280: Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara  
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua  
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado  
P308+P313: EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico  
P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción  
P501: Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente
- 2.3 Otros peligros que no conducen a una clasificación:**  
No relevante



**PINTULACA BASE BLANCO 7205**  
**10014770-10012727**

**SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES**

**3.1 Sustancias:**

No aplicable

**3.2 Mezclas:**

**Descripción química:** Mezcla a base de productos químicos

**Componentes:**

De acuerdo al Decreto 1496 de 2018, el producto presenta:

| Identificación  | Nombre químico/clasificación                               | Concentración |
|-----------------|--|---------------|
| CAS: 141-78-6   | Acetato de etilo   | 10 - <25 %    |
| CAS: 108-88-3   | Tolueno  | 10 - <25 %    |
| CAS: 1330-20-7  | Xileno   | 10 - <25 %    |
| CAS: 78-83-1    | 2-Metilpropan-1-ol   | 2.5 - <10 %   |
| CAS: 111-76-2   | 2-butoxietanol   | 2.5 - <10 %   |
| CAS: 13463-67-7 | Dióxido de titanio   | 2.5 - <10 %   |
| CAS: 8006-64-2  | Trementina, aceiteina, aceite                              | 2.5 - <10 %   |
| CAS: 117-81-7   | Ftalato de bis(2-etilhexilo)                               | 2.5 - <10 %   |
| CAS: 110-19-0   | Acetato de isobutilo                                       | 1 - <2.5 %    |
| CAS: 64742-88-7 | Nafta disolvente (petróleo), fracción alifática intermedia | 1 - <2.5 %    |

Para ampliar información sobre la peligrosidad de las sustancias consultar las secciones 11, 12 y 16. La clasificación respecto Carcinogenicidad de las sustancias se ha establecido en función de las monografías de la IARC adecuándola al sistema de clasificación SGA, para información sobre la clasificación IARC consulte la sección 11.

**SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS**

**4.1 Descripción de los primeros auxilios necesarios:**

Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por lo que, en caso de duda, exposición directa al producto químico o persistencia del malestar solicitar atención médica, mostrándole la FDS de este producto.

**Por inhalación:**

Sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. En casos graves como parada cardiorespiratoria, se aplicarán técnicas de respiración artificial (respiración boca a boca, masaje cardíaco, suministro de oxígeno, etc.) requiriendo asistencia médica inmediata.

**Por contacto con la piel:**

Quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua fría y jabón neutro. En caso de afección importante acudir al médico. Si el producto produce quemaduras o congelación, no se debe quitar la ropa debido a que podría empeorar la lesión producida si esta se encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse ampollas en la piel, éstas nunca deben reventarse ya que aumentaría el riesgo de infección.

**Por contacto con los ojos:**

Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo más rápidamente posible con la FDS del producto.

**Por ingestión/aspiración:**

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



**PINTULACA BASE BLANCO 7205**  
**10014770-10012727**

**SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS (continúa)**

Requerir asistencia médica inmediata, mostrándole la FDS de este producto. No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración. En el caso de pérdida de consciencia no administrar nada por vía oral hasta la supervisión del médico. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión. Mantener al afectado en reposo.

**4.2 Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados:**

Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11.

**4.3 Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial:**

No relevante

**SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**

**5.1 Medios de extinción apropiados:**

Emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), alternativamente utilizar espuma física o extintores de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente de extinción.

**5.2 Peligros específicos del producto químico:**

Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se generan subproductos de reacción que pueden resultar altamente tóxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.

**5.3 Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios:**

En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiración autónomo. Disponer de un mínimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín portátil,...).

**Disposiciones adicionales:**

Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuación ante accidentes y otras emergencias. Suprimir cualquier fuente de ignición. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos susceptibles a inflamación, explosión como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos empleados en la extinción del incendio al medio acuático.

**SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL**

**6.1 Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia:**

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeñen esta función. Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección alejadas. Ante el contacto potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de protección personal (ver sección 8). Evitar de manera prioritaria la formación de mezclas vapor-aire inflamables, ya sea mediante ventilación o el uso de un agente inertizante. Suprimir cualquier fuente de ignición. Eliminar las cargas electroestáticas mediante la interconexión de todas las superficies conductoras sobre las que se puede formar electricidad estática, y estando a su vez el conjunto conectado a tierra.

**6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:**

Evitar a toda costa cualquier tipo de vertido al medio acuático. Contener adecuadamente el producto absorbido/recogido en recipientes herméticamente cerrados. Notificar a la autoridad competente en el caso de exposición al público en general o al medioambiente.

**6.3 Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos:**

Se recomienda:

Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrín u otros absorbentes combustibles. Para cualquier consideración relativa a la eliminación consultar la sección 13.

**6.4 Referencias a otras secciones:**

Ver secciones 8 y 13.

**SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

**7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura:**

A.- Precauciones generales

Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Mantener los recipientes herméticamente cerrados. Controlar los derrames y residuos, eliminándolos con métodos seguros (sección 6). Evitar el vertido libre desde el recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos.

B.- Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones.

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



**PINTULACA BASE BLANCO 7205**  
**10014770-10012727**

**SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO (continúa)**

Trasvasar en lugares bien ventilados, preferentemente mediante extracción localizada. Controlar totalmente los focos de ignición (teléfonos móviles, chispas,...) y ventilar en las operaciones de limpieza. Evitar la existencia de atmósferas peligrosas en el interior de recipientes, aplicando en lo posible sistemas de inertización. Trasvasar a velocidades lentas para evitar la generación de cargas electrostáticas. Ante la posibilidad de existencia de cargas electrostáticas: asegurar una perfecta conexión equipotencial, utilizar siempre tomas de tierras, no emplear ropa de trabajo de fibras acrílicas, empleando preferiblemente ropa de algodón y calzado conductor. Cumplir con los requisitos esenciales de seguridad para equipos y con las disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores. Consultar la sección 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.

C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos.

**LAS MUJERES EMBARAZADAS NO DEBEN EXPONERSE A ESTE PRODUCTO.** Manipular en lugares fijos que reúnan las debidas condiciones de seguridad (duchas de emergencia y lavaojos en las proximidades), empleando equipos de protección personal, en especial de cara y manos (ver sección 8). Limitar los trasvases manuales a recipientes de pequeñas cantidad. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos después de cada utilización, y despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer.

D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales

Debido a la peligrosidad de este producto para el medio ambiente se recomienda manipularlo dentro de un área que disponga de barreras de control de la contaminación en caso de vertido, así como disponer de material absorbente en las proximidades del mismo

**7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades:**

A.- Medidas técnicas de almacenamiento

Temperatura mínima: 5 °C

Temperatura máxima: 30 °C

Tiempo máximo: 18 meses

B.- Condiciones generales de almacenamiento.

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. Para información adicional ver epígrafe 10.5

**7.3 Usos específicos finales:**

Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial en cuanto a los usos de este producto.

**SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL**

**8.1 Parámetros de control:**

Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo (ACGIH):

| Identificación                                  | Valores límite ambientales |          |                      |
|---|----------------------------|----------|----------------------|
|   | TLV-TWA                    | TLV-STEL | TLV-C                |
| Acetato de etilo<br>CAS: 141-78-6               | 150 ppm                    |          |                      |
| Tolueno<br>CAS: 108-88-3                        | 20 ppm                     |          |                      |
| Xileno<br>CAS: 1330-20-7                        | 100 ppm                    | 150 ppm  |                      |
| 2-Metilpropan-1-ol<br>CAS: 78-83-1              | 50 ppm                     |          |                      |
| 2-butoxi-etanol<br>CAS: 111-76-2                | 20 ppm                     |          |                      |
| Dióxido de titanio<br>CAS: 13463-67-7           |                            |          | 10 mg/m <sup>3</sup> |
| Trementina, aceiteina, aceite<br>CAS: 8006-64-2 | 20 ppm                     |          |                      |
| Ftalato de bis(2-etilhexilo)<br>CAS: 117-81-7   |                            |          | 5 mg/m <sup>3</sup>  |
| Acetato de isobutilo<br>CAS: 110-19-0           | 150 ppm                    |          |                      |

**8.2 Controles técnicos apropiados:**

A.- Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)


**PINTULACA BASE BLANCO 7205**  
**10014770-10012727**

**SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL (continúa)**


De acuerdo al orden de prioridad para el control de la exposición profesional se recomienda la extracción localizada en la zona de trabajo como medida de protección colectiva para evitar sobrepasar los límites de exposición profesional. Para más información sobre los equipos de protección individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de protección,...) consultar el folleto informativo facilitado por el fabricante del EPP. Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de protección para el producto diluido podrán variar en función de su grado de dilución, uso, método de aplicación, etc. Para determinar la obligación de instalación de duchas de emergencia y/o lavajos en los almacenes se tendrá en cuenta la normativa referente al almacenamiento de productos químicos aplicable en cada caso. Para más información Ver epígrafes 7.1 y 7.2.

Toda la información aquí incluida es una recomendación siendo necesario su concreción por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales al desconocer las medidas de prevención adicionales que la empresa pudiese disponer.

**B.- Protección respiratoria.**


| Pictograma  | EPP                                     | Observaciones  |
|---|---|--|
| <br>Protección obligatoria de las vías respiratorias | Máscara con filtro para gases y vapores | Reemplazar cuando se detecte olor o sabor del contaminante en el interior de la máscara o adaptador facial. Cuando el contaminante no tiene buenas propiedades de aviso se recomienda el uso de equipos aislantes. |

**C.- Protección específica de las manos.**



| Pictograma   | EPP                           | Observaciones   |
|--|-------------------------------|---|
| <br>Protección obligatoria de las manos | Guantes de protección química | El tiempo de paso (Breakthrough Time) indicado por el fabricante ha de ser superior al del tiempo de uso del producto. No emplear cremas protectoras después del contacto del producto con la piel. |

Dado que el producto es una mezcla de diferentes materiales, la resistencia del material de los guantes no se puede calcular de antemano con total fiabilidad y por lo tanto tiene que ser controlados antes de su aplicación.



**D.- Protección ocular y facial**

| Pictograma   | EPP                | Observaciones  |
|--|--------------------|--|
| <br>Protección obligatoria de la cara | Gafas de seguridad | Limpiar a diario y desinfectar periódicamente de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se recomienda su uso en caso de riesgo de salpicaduras. |

**E.- Protección corporal**

| Pictograma  | EPP  | Observaciones  |
|---|--|--|
| <br>Protección obligatoria del cuerpo  | Prenda de protección frente a riesgos químicos, antiestática e ignífuga                          | Uso exclusivo en el trabajo. Limpiar periódicamente de acuerdo a las instrucciones del fabricante. |
| <br>Protección obligatoria de los pies | Calzado de seguridad contra riesgo químico, con propiedades antiestáticas y resistencia al calor | Reemplazar las botas ante cualquier indicio de deterioro.  |

**F.- Medidas complementarias de emergencia**

| Medida de emergencia   | Normas  | Medida de emergencia  | Normas   |
|--|---|---|--|
| <br>Ducha de emergencia | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Lavajos | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

**Controles de la exposición del medio ambiente:**

Se recomienda evitar el vertido tanto del producto como de su envase al medio ambiente. Para información adicional ver epígrafe 7.1.D



**PINTULACA BASE BLANCO 7205**  
**10014770-10012727**

**SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS Y CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD**

**9.1 Información de propiedades físicas y químicas básicas:**

Para completar la información ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto.

**Aspecto físico:**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Estado físico a 20 °C: | Líquido        |
| Aspecto:               | Característico |
| Color:                 | Característico |
| Olor:                  | Característico |
| Umbral olfativo:       | No relevante * |

**Volatilidad:**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Temperatura de ebullición a presión atmosférica: | 77 - 384 °C             |
| Presión de vapor a 20 °C:                        | 4133 Pa                 |
| Presión de vapor a 50 °C:                        | 16716,82 Pa (16,72 kPa) |
| Tasa de evaporación a 20 °C:                     | No relevante *          |

**Caracterización del producto:**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Densidad a 20 °C:                               | 1057,8 kg/m <sup>3</sup> |
| Densidad relativa a 20 °C:                      | 1,059 - 1,086            |
| Viscosidad dinámica a 20 °C:                    | No relevante *           |
| Viscosidad cinemática a 20 °C:                  | No relevante *           |
| Viscosidad cinemática a 40 °C:                  | <20,5 cSt                |
| Concentración:                                  | No relevante *           |
| pH:   | No relevante *           |
| Densidad de vapor a 20 °C:                      | No relevante *           |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua a 20 °C: | No relevante *           |
| Solubilidad en agua a 20 °C:                    | No relevante *           |
| Propiedad de solubilidad:                       | No relevante *           |
| Temperatura de descomposición:                  | No relevante *           |
| Punto de fusión/punto de congelación:           | No relevante *           |
| Propiedades explosivas:                         | No relevante *           |
| Propiedades comburentes:                        | No relevante *           |

**Inflamabilidad:**

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Punto de inflamación:              | 18 °C          |
| Inflamabilidad (sólido, gas):      | No relevante * |
| Temperatura de auto-inflamación:   | 230 °C         |
| Límite de inflamabilidad inferior: | No determinado |
| Límite de inflamabilidad superior: | No determinado |

**Explosividad:**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Límite inferior de explosividad: | No relevante * |
| Límite superior de explosividad: | No relevante * |

**9.2 Información adicional:**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Tensión superficial a 20 °C: | No relevante * |
| Índice de refracción:        | No relevante * |

\*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

**SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

**10.1 Reactividad:**

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



**PINTULACA BASE BLANCO 7205**  
**10014770-10012727**

**SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD (continúa)**

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos químicos. Ver sección 7.

**10.2 Estabilidad química:**

Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso.

**10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:**

Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presión o temperaturas excesivas.

**10.4 Condiciones que deben evitarse:**

Aplicables para manipulación y almacenamiento a temperatura ambiente:

| Choque y fricción | Contacto con el aire | Calentamiento         | Luz Solar                 | Humedad      |
|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| No aplicable      | No aplicable         | Riesgo de inflamación | Evitar incidencia directa | No aplicable |

**10.5 Materiales incompatibles:**

| Ácidos       | Agua         | Materias comburentes      | Materias combustibles | Otros                          |
|--------------|--------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| No aplicable | No aplicable | Evitar incidencia directa | No aplicable          | Evitar álcalis o bases fuertes |

**10.6 Productos de descomposición peligrosos:**

Ver epígrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposición específicamente. En dependencia de las condiciones de descomposición, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias químicas: dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos.

**SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**

**11.1 Información sobre las posibles vías de exposición:**

No se dispone de datos experimentales del producto en sí mismo relativos a las propiedades toxicológicas

Contiene glicoles, posibilidad de efectos peligrosos para la salud, por lo que se recomienda no respirar sus vapores prolongadamente

**Efectos peligrosos para la salud:**

En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los límites de exposición profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en función de la vía de exposición:

**A- Ingestión (efecto agudo):**

- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Para más información ver sección 3.
- Corrosividad/Irritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Para más información ver sección 3.

**B- Inhalación (efecto agudo):**

- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Para más información ver sección 3.
- Corrosividad/Irritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Para más información ver sección 3.

**C- Contacto con la piel y los ojos (efecto agudo):**

- Contacto con la piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Para más información ver sección 3.
- Contacto con los ojos: Produce lesiones oculares tras contacto.

**D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):**

- Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Para más información ver sección 3.  
IARC: Xileno (3); Tolueno (3); Dióxido de titanio (2B); 2-butoxi-etanol (3); Ftalato de bis(2-etilhexilo) (2B)
- Mutagenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
- Toxicidad para la reproducción: Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto

**E- Efectos de sensibilización:**

- Respiratoria: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes. Para más información ver secciones 2, 3 y 15.
- Cutánea: El contacto prolongado con la piel puede derivar en episodios de dermatitis alérgicas de contacto.

**F- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única:**

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



**PINTULACA BASE BLANCO 7205**  
**10014770-10012727**

**SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (continúa)**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Para más información ver sección 3.

**G- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida:**

- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida: Efectos nocivos para la salud en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación de forma repetitiva, produciendo depresión del sistema nervioso central ocasionando dolor de cabeza, mareos, vértigos, náuseas, vómitos, confusión y en caso de afección grave, pérdida de conciencia.
- Piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

**H- Peligro por aspiración:**

La ingesta de una dosis considerable puede producir daño pulmonar.

**Información adicional:**

CAS 13463-67-7 Dióxido de Titanio: IARC lista esta sustancia como un posible carcinógeno humano (grupo 2B), indicando que hay suficientes evidencias para considerarlo carcinógeno en animales pero insuficientes para considerarlo como carcinógeno para seres humanos.

La monografía de IARC para esta sustancia indica que no hay exposición significativa al dióxido de titanio durante el uso normal de productos en los que dióxido de titanio está unido permanentemente a otros materiales, tales como pinturas (Ref: Monografía IARC, Vol. 93, 2010).

El lijado repetido de las superficies de película seca puede producir riesgo de sobreexposición al polvo dependiendo de la duración y nivel de lijado, para evitarla deben tomarse las medidas de protección adecuadas.

**Información toxicológica específica de las sustancias:**

| Identificación  | Toxicidad aguda |                      | Género |
|---|-----------------|----------------------|--------|
|   |                 |                      |        |
| Xileno<br>CAS: 1330-20-7  | DL50 oral       | 2100 mg/kg           | Rata   |
|   | DL50 cutánea    | 1100 mg/kg (ATEi)    | Rata   |
|   | CL50 inhalación | 11 mg/L (4 h) (ATEi) |        |
| Trementina, aceiteina, aceite<br>CAS: 8006-64-2                               | DL50 oral       | 500 mg/kg            | Rata   |
|   | DL50 cutánea    | 1100 mg/kg           | Rata   |
|   | CL50 inhalación | 11 mg/L (4 h)        | Rata   |
| Tolueno<br>CAS: 108-88-3  | DL50 oral       | 5580 mg/kg           | Rata   |
|   | DL50 cutánea    | 12124 mg/kg          | Rata   |
|   | CL50 inhalación | 28,1 mg/L (4 h)      | Rata   |
| Dióxido de titanio<br>CAS: 13463-67-7   | DL50 oral       | 10000 mg/kg          | Rata   |
|   | DL50 cutánea    | 10000 mg/kg          | Conejo |
|   | CL50 inhalación | No relevante         |        |
| 2-butoxietanol<br>CAS: 111-76-2   | DL50 oral       | 1414 mg/kg           | Rata   |
|   | DL50 cutánea    | 1060 mg/kg           | Conejo |
|   | CL50 inhalación | 11 mg/L (4 h)        | Rata   |
| Acetato de etilo<br>CAS: 141-78-6   | DL50 oral       | 4100 mg/kg           | Rata   |
|   | DL50 cutánea    | 20000 mg/kg          | Conejo |
|   | CL50 inhalación | No relevante         |        |
| 2-Metilpropan-1-ol<br>CAS: 78-83-1  | DL50 oral       | 3350 mg/kg           | Rata   |
|   | DL50 cutánea    | 2460 mg/kg           | Conejo |
|   | CL50 inhalación | 24,6 mg/L (4 h)      | Rata   |
| Acetato de isobutilo<br>CAS: 110-19-0   | DL50 oral       | 13413 mg/kg          | Rata   |
|   | DL50 cutánea    | 17400 mg/kg          | Conejo |
|   | CL50 inhalación | No relevante         |        |
| Ftalato de bis(2-etilhexilo)<br>CAS: 117-81-7                                 | DL50 oral       | 29998 mg/kg          | Rata   |
|   | DL50 cutánea    | 24500 mg/kg          | Conejo |
|   | CL50 inhalación | 10,62 mg/L (4 h)     | Rata   |
| Nafta disolvente (petróleo), fracción alifática intermedia<br>CAS: 64742-88-7 | DL50 oral       | 5100 mg/kg           | Rata   |
|   | DL50 cutánea    | No relevante         |        |
|   | CL50 inhalación | No relevante         |        |

**SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA**

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



**PINTULACA BASE BLANCO 7205**  
**10014770-10012727**

**SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA (continúa)**

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las propiedades ecotoxicológicas.

**12.1 Toxicidad:**

| Identificación                                  | Toxicidad aguda |                    | Especie                         | Género    |
|---|-----------------|--------------------|---------------------------------|-----------|
| Acetato de etilo<br>CAS: 141-78-6               | CL50            | 230 mg/L (96 h)    | Pimephales promelas             | Pez       |
|   | CE50            | 717 mg/L (48 h)    | Daphnia magna                   | Crustáceo |
|   | CE50            | 3300 mg/L (48 h)   | Scenedesmus subspicatus         | Alga      |
| Tolueno<br>CAS: 108-88-3                        | CL50            | 13 mg/L (96 h)     | Carassius auratus               | Pez       |
|   | CE50            | 11,5 mg/L (48 h)   | Daphnia magna                   | Crustáceo |
|   | CE50            | 125 mg/L (48 h)    | Scenedesmus subspicatus         | Alga      |
| Xileno<br>CAS: 1330-20-7                        | CL50            | 13,5 mg/L (96 h)   | Oncorhynchus mykiss             | Pez       |
|   | CE50            | 3,4 mg/L (48 h)    | Ceriodaphnia dubia              | Crustáceo |
|   | CE50            | 10 mg/L (72 h)     | Skeletonema costatum            | Alga      |
| 2-Metilpropan-1-ol<br>CAS: 78-83-1              | CL50            | 2030 mg/L (96 h)   | Carassius auratus               | Pez       |
|   | CE50            | 1439 mg/L (48 h)   | Daphnia magna                   | Crustáceo |
|   | CE50            | 1250 mg/L (48 h)   | Scenedesmus subspicatus         | Alga      |
| 2-butoxietanol<br>CAS: 111-76-2                 | CL50            | 1490 mg/L (96 h)   | Lepomis macrochirus             | Pez       |
|   | CE50            | 1815 mg/L (48 h)   | Daphnia magna                   | Crustáceo |
|   | CE50            | 911 mg/L (72 h)    | Pseudokirchneriella subcapitata | Alga      |
| Trementina, aceiteina, aceite<br>CAS: 8006-64-2 | CL50            | 1 - 10 mg/L (96 h) |                                 | Pez       |
|   | CE50            | 1 - 10 mg/L        |                                 | Crustáceo |
|   | CE50            | 1 - 10 mg/L        |                                 | Alga      |
| Ftalato de bis(2-etilhexilo)<br>CAS: 117-81-7   | CL50            | 7,5 mg/L (96 h)    | Pimephales promelas             | Pez       |
|   | CE50            | 9,4 mg/L (48 h)    | Daphnia magna                   | Crustáceo |
|   | CE50            | 100 mg/L (96 h)    | Gymnodinium breve               | Alga      |
| Acetato de isobutilo<br>CAS: 110-19-0           | CL50            | 120 mg/L (48 h)    | Leuciscus idus                  | Pez       |
|   | CE50            | 168 mg/L (24 h)    | Daphnia magna                   | Crustáceo |
|   | CE50            | 80 mg/L (8 h)      | Scenedesmus quadricauda         | Alga      |

**12.2 Persistencia y degradabilidad:**

| Identificación                                | Degradabilidad |              | Biodegradabilidad |              |
|---|----------------|--------------|-------------------|--------------|
|   |                |              |                   |              |
| Acetato de etilo<br>CAS: 141-78-6             | DBO5           | 1.36 g O2/g  | Concentración     | 100 mg/L     |
|   | DQO            | 1.69 g O2/g  | Periodo           | 14 días      |
|   | DBO5/DQO       | 0.81         | % Biodegradado    | 83 %         |
| Tolueno<br>CAS: 108-88-3                      | DBO5           | 2.5 g O2/g   | Concentración     | 100 mg/L     |
|   | DQO            | No relevante | Periodo           | 14 días      |
|   | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 100 %        |
| Xileno<br>CAS: 1330-20-7                      | DBO5           | No relevante | Concentración     | No relevante |
|   | DQO            | No relevante | Periodo           | 28 días      |
|   | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 88 %         |
| 2-Metilpropan-1-ol<br>CAS: 78-83-1            | DBO5           | 0.4 g O2/g   | Concentración     | 100 mg/L     |
|   | DQO            | 2.41 g O2/g  | Periodo           | 14 días      |
|   | DBO5/DQO       | 0.17         | % Biodegradado    | 90 %         |
| 2-butoxietanol<br>CAS: 111-76-2               | DBO5           | 0.71 g O2/g  | Concentración     | 100 mg/L     |
|   | DQO            | 2.2 g O2/g   | Periodo           | 14 días      |
|   | DBO5/DQO       | 0.32         | % Biodegradado    | 96 %         |
| Ftalato de bis(2-etilhexilo)<br>CAS: 117-81-7 | DBO5           | No relevante | Concentración     | 100 mg/L     |
|   | DQO            | No relevante | Periodo           | 28 días      |
|   | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 69 %         |
| Acetato de isobutilo<br>CAS: 110-19-0         | DBO5           | No relevante | Concentración     | No relevante |
|   | DQO            | No relevante | Periodo           | 20 días      |
|   | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 81 %         |

**12.3 Potencial de bioacumulación:**

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

**PINTULACA BASE BLANCO 7205**  
**10014770-10012727**

**SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA (continúa)**

| Identificación                                | Potencial de bioacumulación |           |
|---|-----------------------------|-----------|
|   | BCF                         | Potencial |
| Acetato de etilo<br>CAS: 141-78-6             | BCF                         | 30        |
|   | Log POW                     | 0,73      |
|   | Potencial                   | Moderado  |
| Tolueno<br>CAS: 108-88-3                      | BCF                         | 13        |
|   | Log POW                     | 2,73      |
|   | Potencial                   | Bajo      |
| Xileno<br>CAS: 1330-20-7                      | BCF                         | 9         |
|   | Log POW                     | 2,77      |
|   | Potencial                   | Bajo      |
| 2-Metilpropan-1-ol<br>CAS: 78-83-1            | BCF                         | 3         |
|   | Log POW                     | 0,76      |
|   | Potencial                   | Bajo      |
| 2-butoxietanol<br>CAS: 111-76-2               | BCF                         | 3         |
|   | Log POW                     | 0,83      |
|   | Potencial                   | Bajo      |
| Ftalato de bis(2-etilhexilo)<br>CAS: 117-81-7 | BCF                         | 14        |
|   | Log POW                     | 8         |
|   | Potencial                   | Bajo      |
| Acetato de isobutilo<br>CAS: 110-19-0         | BCF                         | 10        |
|   | Log POW                     | 1,78      |
|   | Potencial                   | Bajo      |

**12.4 Movilidad en el suelo:**

| Identificación                        | Absorción/Desorción |                      | Volatilidad  |                    |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------|
|                                       | Koc                 | Tensión superficial  | Henry        | Pa·m³/mol          |
| Acetato de etilo<br>CAS: 141-78-6     | Koc                 | 59                   | Henry        | 13,58 Pa·m³/mol    |
|                                       | Conclusión          | Muy Alto             | Suelo seco   | Si                 |
|                                       | Tensión superficial | 2,324E-2 N/m (25 °C) | Suelo húmedo | Si                 |
| Tolueno<br>CAS: 108-88-3              | Koc                 | 178                  | Henry        | 672,8 Pa·m³/mol    |
|                                       | Conclusión          | Moderado             | Suelo seco   | Si                 |
|                                       | Tensión superficial | 2,793E-2 N/m (25 °C) | Suelo húmedo | Si                 |
| Xileno<br>CAS: 1330-20-7              | Koc                 | 202                  | Henry        | 524,86 Pa·m³/mol   |
|                                       | Conclusión          | Moderado             | Suelo seco   | Si                 |
|                                       | Tensión superficial | No relevante         | Suelo húmedo | Si                 |
| 2-Metilpropan-1-ol<br>CAS: 78-83-1    | Koc                 | No relevante         | Henry        | No relevante       |
|                                       | Conclusión          | No relevante         | Suelo seco   | No relevante       |
|                                       | Tensión superficial | 2,378E-2 N/m (25 °C) | Suelo húmedo | No relevante       |
| 2-butoxietanol<br>CAS: 111-76-2       | Koc                 | 8                    | Henry        | 1,621E-1 Pa·m³/mol |
|                                       | Conclusión          | Muy Alto             | Suelo seco   | No                 |
|                                       | Tensión superficial | 2,729E-2 N/m (25 °C) | Suelo húmedo | Si                 |
| Acetato de isobutilo<br>CAS: 110-19-0 | Koc                 | No relevante         | Henry        | No relevante       |
|                                       | Conclusión          | No relevante         | Suelo seco   | No relevante       |
|                                       | Tensión superficial | 2,297E-2 N/m (25 °C) | Suelo húmedo | No relevante       |

**12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB:**

No aplicable

**12.6 Otros efectos adversos:**

No descritos

**SECCIÓN 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS**

**13.1 Métodos de eliminación:**

**Gestión del residuo (eliminación y valorización):**

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

**PINTULACA BASE BLANCO 7205**  
**10014770-10012727**

**SECCIÓN 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS (continúa)**

Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y eliminación. En el caso de que el envase haya estado en contacto directo con el producto se gestionará del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionará como residuo no peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epígrafe 6.2.

**Disposiciones legislativas relacionadas con la gestión de residuos:**

Legislación relacionada con la gestión de residuos:

Decreto 1076 de 2015 (Decreto único reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible)

**SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**

**Transporte terrestre de mercancías peligrosas:**

En aplicación a la norma técnica colombiana 1692:



|             |   |                |
|-------------|---|----------------|
| <b>14.1</b> | <b>Número ONU:</b>  | UN1263         |
| <b>14.2</b> | <b>Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:</b>                    | PINTURA        |
| <b>14.3</b> | <b>Clase(s) relativas al transporte:</b>  | 3              |
|             | Etiquetas:  | 3              |
| <b>14.4</b> | <b>Grupo de embalaje/envasado si se aplica:</b>                                     | II             |
| <b>14.5</b> | <b>Riesgos ambientales:</b>   | No             |
| <b>14.6</b> | <b>Precauciones especiales para el usuario</b>                                      |                |
|             | Propiedades físico-químicas:  | Ver epígrafe 9 |
| <b>14.7</b> | <b>Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al Código IBC:</b> | No relevante   |

**Transporte marítimo de mercancías peligrosas:**

En aplicación al IMDG 39-18:



|             |   |                |
|-------------|---|----------------|
| <b>14.1</b> | <b>Número ONU:</b>  | UN1263         |
| <b>14.2</b> | <b>Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:</b>                    | PINTURA        |
| <b>14.3</b> | <b>Clase(s) relativas al transporte:</b>  | 3              |
|             | Etiquetas:  | 3              |
| <b>14.4</b> | <b>Grupo de embalaje/envasado si se aplica:</b>                                     | II             |
| <b>14.5</b> | <b>Riesgos ambientales:</b>   | No             |
| <b>14.6</b> | <b>Precauciones especiales para el usuario</b>                                      |                |
|             | Propiedades físico-químicas:  | Ver epígrafe 9 |
| <b>14.7</b> | <b>Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al Código IBC:</b> | No relevante   |

**Transporte aéreo de mercancías peligrosas:**

En aplicación al IATA/OACI 2020:

**PINTULACA BASE BLANCO 7205**  
**10014770-10012727**

**SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE (continúa)**



|             |   |                |
|-------------|---|----------------|
| <b>14.1</b> | <b>Número ONU:</b>  | UN1263         |
| <b>14.2</b> | <b>Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:</b>                    | PINTURA        |
| <b>14.3</b> | <b>Clase(s) relativas al transporte:</b>  | 3              |
|             | Etiquetas:  | 3              |
| <b>14.4</b> | <b>Grupo de embalaje/envasado si se aplica:</b>                                     | II             |
| <b>14.5</b> | <b>Riesgos ambientales:</b>   | No             |
| <b>14.6</b> | <b>Precauciones especiales para el usuario</b>                                      |                |
|             | Propiedades físico-químicas:  | Ver epígrafe 9 |
| <b>14.7</b> | <b>Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al Código IBC:</b> | No relevante   |

**SECCIÓN 15: INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN**

**15.1 Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate:**

NTP (National Toxicology Program): Ftalato de bis(2-etilhexilo)

**Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio ambiente:**

Se recomienda emplear la información recopilada en esta hoja de datos de seguridad de materiales como datos de entrada en una evaluación de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevención de riesgos para el manejo, utilización, almacenamiento y eliminación de este producto.

**Otras legislaciones:**

Resolución 0312 de 2019 – Nuevos estándares mínimos del SG-SST  
 CONPES 3868 - Política de gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas.  
 Decreto 1079 de 2015 - Decreto único reglamentario del sector transporte  
 NTC 1692 - Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación, marcado, etiquetado y rotulado  
 NTC 4532- Transporte de mercancías peligrosas. Tarjetas de emergencia para transporte de materiales. Elaboración  
 Decreto número 4741 de 2005  
 Decreto 1299 de 2008 -Reglamenta departamento de gestión ambiental de empresas a nivel industrial estado  
 Decreto 321 de 1999 - Adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas.  
 NTC 4702 - 1 -Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 1. Explosivos  
 NTC 4702 - 2 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 2. Gases  
 NTC 4702 - 3 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 3. Líquidos Inflamables  
 NTC 4702 - 4 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 4. Sólidos Inflamables, Sustancias que presentan riesgo de combustión espontánea, sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables.  
 NTC 4702 - 5 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 5. Sustancias Comburentes y Peróxidos Orgánicos  
 NTC 4702 - 6 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 6. Sustancias Tóxicas e Infecciosas  
 NTC 4702 - 8 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 8. Sustancias Corrosivas  
 NTC 4702 - 9 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 9. Sustancias Peligrosas varias

**SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES**

**Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad:**

Esta hoja de datos de seguridad de materiales se ha desarrollado de acuerdo a la norma técnica colombiana NTC 4435:2010

**Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 2:**

H225: Líquido y vapores muy inflamables  
 H319: Provoca irritación ocular grave  
 H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas  
 H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias  
 H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos  
 H402: Nocivo para los organismos acuáticos  
 H360: Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto  
 H317: Puede provocar una reacción cutánea alérgica

**Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 3:**

Las frases indicadas no se refieren al producto en sí, son sólo a título informativo y hacen referencia a los componentes individuales que aparecen en la sección 3

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



**PINTULACA BASE BLANCO 7205**  
**10014770-10012727**

**SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES (continúa)**

**SGA:**

Acuático agudo. 3: H402 - Nocivo para los organismos acuáticos  
Acuático crónico. 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos  
Irrit. Cut. 2: H315 - Provoca irritación cutánea  
Irrit. oc. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave  
Liq. Infl. 2: H225 - Líquido y vapores muy inflamables  
Liq. Infl. 3: H226 - Líquido y vapores inflamables  
Liq. Infl. 4: H227 - Líquido combustible  
Repr. 1B: H360 - Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto  
Repr. 2: H361 - Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto  
Sens. Cut. 1: H317 - Puede provocar una reacción cutánea alérgica  
STOT repe. 2: H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas  
STOT única 3: H335 - Puede irritar las vías respiratorias  
STOT única 3: H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo  
Tox. Agud. 4: H302+H312+H332 - Nocivo en caso de ingestión, en contacto con la piel o si se inhala  
Tox. Agud. 4: H312+H332 - Nocivo en contacto con la piel o si se inhala  
Tox. Agud. 5: H303 - Puede ser nocivo en caso de ingestión  
Tox. Agud. 5: H313 - Puede ser nocivo en contacto con la piel  
Tox. Asp. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias

**Consejos relativos a la formación:**

Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto, con la finalidad de facilitar la comprensión e interpretación de esta hoja de datos de seguridad de materiales, así como del etiquetado del producto.

**Principales fuentes bibliográficas:**

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC).  
IARC: Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer.  
OSHA: Occupational Safety and Health Administration, U.S Department of Labor.  
NTP: National Toxicology Program.  
TOXNET: Toxicology data network.

**Abreviaturas y acrónimos:**

IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas  
IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo  
OACI: Organización de Aviación Civil Internacional  
DQO: Demanda Química de Oxígeno  
DBO5: Demanda Biológica de Oxígeno a los 5 días  
BCF: Factor de bioconcentración  
DL50: Dosis letal 50  
CL50: Concentración Letal 50  
EC50: Concentración Efectiva 50  
Log POW: Logaritmo Coeficiente Partición Octanol-Agua  
Koc: Coeficiente de Partición del Carbono Orgánico

La información contenida en esta ficha de datos de seguridad está fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislación vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar la exactitud de la misma. Esta información no es posible considerarla como una garantía de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripción en cuanto a los requerimientos en materia de seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad última del usuario tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulación, almacenamiento, uso y eliminación de productos químicos. La información de esta ficha de datos de seguridad de materiales únicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.

FIN DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD