

PASTA PULIDORA 4040

Ideal para desmanchar, pulir y brillar superficies sin efectos abrasivos sobre la pintura

DESCRIPCIÓN

Producto formulado especialmente para que pueda desmanchar y brillar con un efecto abrasivo muy mínimo que no afecte el recubrimiento de la superficie, muy fácil de aplicar y retirar.

USOS

Recomendado para desmanchar, pulir y brillar superficies con pintura original y/o repintada, diferentes tipos de sustratos metálicos y plásticos y para eliminar defectos de aplicación como grumos pequeños, mugres y rayas poco profundas mejorando el brillo del acabado.

Para otros usos se recomienda validar con el equipo técnico de Pintuco®



VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Desmancha, pule y brilla
- ✓ Mínimo efecto abrasivo
- ✓ Fácil aplicación y retiro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDADES
Viscosidad de presentación	115	120	KU
Densidad	4.4	4.5	kg/gal
Sólidos	31	32	%

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

La superficie que se va a pulir debe estar totalmente limpia, libre de grasas y polvo.

Preparación del Producto y Aplicación

La pasta se distribuye sobre la superficie que se va a pulir o desmanchar. Con una estopa o paño de microfibra limpio, se frota la superficie generando presión en los bordes, teniendo cuidado en los bordes o perfiles para evitar daños en la pintura. Para lograr mejores acabados se recomienda trabajar con una maquina pulidora de baja revolución y un pomo de lana. Los residuos deben ser eliminados con una estopa o paño de microfibra seco. Para proteger el acabado y mejorar su duración, se recomienda aplicar una cera al finalizar el proceso.

RENDIMIENTO

Rendimiento teórico 16 m²/gl a 25 micrones.

El rendimiento práctico depende del tipo de superficie, su preparación, el método de aplicación y las condiciones ambientales.

PRESENTACIONES

1/8 galón – 0.473 Litros

1/4 galón – 0.945 Litros

CÓDIGOS

REFERENCIA	EBS
Pasta pulidora crema 4040	10012799 Octavo
	10015132 Cuarto

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 18 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001