

PINTUTRÁFICO EN AEROSOL

Señalización sobre Pavimentos y Concretos

DESCRIPCIÓN

Pintura en aerosol ideal para superficies en concreto, asfalto, madera, metal, paredes, cerámica, baldosa o cartón que deban ser señalizadas, demarcadas. Acabado parejo y uniforme, de mayor resistencia. Alto rendimiento, con filtro UV para mayor duración y rápido secado. Para uso en interiores y exteriores.

USOS

Demarcación y señalización de pisos de almacenes, bodegas, parqueaderos e industrias en general, así como en zonas donde aplique la demarcación para el distanciamiento social. Puede ser aplicada sobre superficies de asfalto, concreto, baldosas (brillantes y corrugadas).

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Excelente retención de color
- ✓ Fácil aplicación
- ✓ Buena adherencia para repinte
- ✓ No contiene pigmento a base de cromo y plomo
- ✓ Alta durabilidad y Adherencia



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDADES
Viscosidad, copa Ford #4	15	18	seg
Secamiento al tacto , por capa	2	5	Minutos
No Pick Up	10	20	Minutos
Tiempo para pisar , con dos capas	30		Minutos
Sobre concreto, asfalto y Madera a 2 capas	1.5		m ² /400 ml
*Sobre concreto, asfalto, madera y baldosa a 2 capas	2		m/400 ml

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

La superficie a pintar debe estar seca, libre de mugre, polvo, óxido y grasa. Si se va a aplicar sobre una superficie ya pintada se recomienda lijar y remover la pintura existente para obtener una mejor adherencia.

Preparación del producto y Aplicación

Invierta el envase y agítelo 1 minuto aprox.

Aplique la pintura a 30 cm (aprox.) de la superficie.

Pinte en sentido horizontal o vertical.

Hágalo por capas delgadas dejando secar entre capa y capa 10 minutos. Tiempo para poner en servicio el área con 2 capas 30 minutos. Elija un lugar ventilado, sin polvo y en un día cálido.

Cuando termine de pintar, invierta el aerosol y oprima el actuador hasta que sólo salga gas. En caso de que el actuador se obstruya, retírelo del aerosol y sumérjalo en thinner, luego introduzca en la base de éste y en el orificio de salida un alfiler para limpiarlo.

PRESENTACIONES

Aerosol de 400 ML

Caja por 15 unidades de 400 ML

CÓDIGOS

REFERENCIA	EBS
Amarillo	20004845 Aerosol 400ml
Blanco	20004844 Aerosol 400ml
Azul	20004847 Aerosol 400ml
Caja Surtida	20004848 Aerosol 400ml

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001