

POLISH MAX GLOSS 701

Ideal para el brillo o polishado en reparaciones de vehículos

DESCRIPCIÓN

Producto base agua diseñado como el primer paso para el polichado de vehículos, con miro-abrasivo que permiten una excelente corrección de la pintura original o antigua. No contiene siliconas ni rellenos. Único en el mercado con tecnología adaptativa que iguala la capa transparente de la superficie sin mover la pintura.

USOS

Usado como restaurador de la pintura o para mejorar el acabado final en un proceso de repintado automotriz y es recomendado como el primer paso para la corrección de la pintura mejorando el acabado.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Alto desempeño
- ✓ Alto nivel de brillo
- ✓ Tecnología de micro-abrasivos que no deja hologramas.
- ✓ Contiene un agente de nivelación multi-superficies que acelera el desempeño del producto.



INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

Eliminar las impurezas y contaminantes que existan sobre la superficie a pulir con papel de lija #1500, luego #2500 y en lo posible finalizar con #3000. Evitar que la pieza este expuesta al sol.

Preparación del Producto y Aplicación

Aplicar pequeñas gotas de Polish Max Gloss 701 sobre el pomo de lana y frotarlo con máquina rotativa sobre la superficie en un rango de velocidad de 1100 a 1300 rpm. Realizar este proceso cuidadosamente sobre toda la superficie a pulir garantizando un proceso homogéneo. Retirar el exceso de producto con un paño de microfibra limpio y seco.

PRESENTACIONES

8 Onzas

32 Onzas

Galón – 3.785 Litros

CÓDIGOS

REFERENCIA	EBS
Polish Max Gloss 701	10397993 8 Onzas
	10397992 32 Onzas
	10397991 Galón

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 24 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001