

LACA MATE PARA HERRAMIENTAS NEGRO 18839

Ideal para herramientas, autopartes y maquinarias

DESCRIPCIÓN

Laca negro mate de repinte tipo nitrocelulósica, diseñado como sistema base solvente para productos de superficies metálicas en el segmento de protección.

USOS

Recubrimiento para repinte en la decoración de manufacturas metálicas de herramientas agrícolas, autopartes y maquinarias con excelentes propiedades.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Alta resistencia mecánica
- ✓ Excelente adherencia, buen acabado y duración
- ✓ Repintable, con buen poder cubriente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDAD
Color / I-098-07	Negro Mate		visual
Viscosidad Stormer KU a 25 °C / I-048-02	115	125	ku
Densidad del producto a 25°C / I-GC-QAP-013	3.78	3.88	Kg/gal
Sólidos por peso / I-GC-QAP-033	36.5	40.5	%
Brillo GARDNER 60° / IGC-QAP-010	1	15	%
V.O.C.	622.24		g/l
Secamiento al tacto / I-048-05	5	10	minutos
Secamiento al manejo / I-048-05	10	20	minutos
Adherencia en cuadrícula / I-098-01	90	100	%
Dureza a lápiz / I-098-12	2B	B	NA
Sustrato aplicar	Cold / Hot Rolled		NA
Sistema de aplicación	Inmersión / Aspersión		NA
Producto para diluir / lavado	Thinner		NA

PRESENTACIONES

Galón – 3.785 Litros

CÓDIGOS

REFERENCIA	EBS
18839	10013203 Galón

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 18 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001