

# THINNER PARA LIMPIEZA EQUIPOS LITOGRAFICOS

**No se adicional Metanol**

**Producto controlado por el Consejo Nacional de Estupefacientes**

## DESCRIPCIÓN

Mezcla balanceada de solventes aromático y éster.

## USOS

Limpieza de equipos de aplicación de pinturas poliéster horneables y de Coil Coatings.

## VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Adecuado para lavado de equipos.
- ✓ Buen poder de remoción de recubrimientos.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



PROPIEDAD		RANGO	UNIDAD
Densidad del producto (kg/gal)	I-048-04	3.37 – 3.47	Kg/gal
Flash point, copa cerrada		40.4	°C
Rata de evaporación teórica		0.14	Referido al acetato de butilo=1

## INSTRUCCIONES DE USO

### Preparación de la Superficie

El producto se debe aplicar en condiciones ambientales estándar y antes de utilizar se deberá emplear los equipos apropiados de seguridad.

Para más información, refiérase a la hoja técnica del producto a aplicar y consultar previamente con el personal técnico de Pintuco®.

## CUMPLIMIENTO DE NORMA

Todos los solventes PINTUCO® cumplen con la Resolución 0001 de 8 de Enero de 2015 de Consejo Nacional de Estupefacientes y con la norma la NTC 1102, ya que en su elaboración no se emplea benceno (benzol) ni compuestos clorados por ser nocivos para la salud. Sin adición de Metanol.

## PRESENTACIONES

55 Galones – 208 Litros

## CÓDIGOS

REFERENCIA	EBS
21043	10017248 Tambor

### **ESTABILIDAD DEL PRODUCTO**

La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras en el envase. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

### **RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE**

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

### **INFORMACIÓN Y ASESORÍA**

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

#### NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001